



Norma de construção: DIN 6927

Norma similar: ISO 7044

Norma da rosca: DIN 13

Classe de resistência: 10

Tolerância da rosca: 6H

Tratamento superficial: Fe-Zn-Fe Preto - 5-7 microns

Resistência à salt-spray (mínimo): corrosão branca - 200 horas/ corrosão vermelha - 240 horas

 <small>NOMA DO BRASIL S/A</small>		Steel		Kg	
		CÓDIGO MP	DESCRIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA	U.M.	
ESCALA:	FORMATO:	DIMENSÕES <i>SEM</i> INDICAÇÃO INDIVIDUAL DE TOLERÂNCIA CONFORME ITM-003	DESENHISTA	lfernandes	22/09/2009
1:1	A4 - Vertical		REVISOR	Guilherme	20/07/2010
REVISÃO N.º:	REG. REVISÃO:		APROVADOR	Guilherme	20/07/2010
00	---	MEDIDAS EM:	PROJECÇÃO 1ª DIÉDRO 	PESO BRUTO	---
		mm		PESO LÍQUIDO	0,07 kg
DENOMINAÇÃO:			CÓDIGO:	FOLHA:	
PO FL TORQUE M16X1,5 DIN 6927 CL10 ZF			9205842	1 / 1	