

Observação:

A camada de zinco deve satisfazer as seguintes características (*) (**):



- a) Espessura mínima da camada de zinco: 12um CS-2 (valor orientativo)
- b) Resistência à névoa salina: corrosão branca: mín. 96 horas
corrosão vermelha: mín. 144 horas

(*) De acordo com a NBR 10476

(**) Não se aplica a roscas

Comprimento "L"	Código WEG
365 mm	12280768
370 mm	12280769
385 mm	12280770
390 mm	12280772

NOTAS DQF	
Material SAP	Conforme tabela
Matéria Prima	Barra redonda de aço ABNT 1010/20 trefilado (classe de resistência 5.8)
Revest./Tratam.	Zincagem com cromatizante trivalente amarelo
Referência	

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		ESCALA/SCALE		1:1			
500000809726		ALT. RAO CBÇ E CHANFRO		GASSIS		RICARDOW	10.10.2013 03		
500000806306		ALT. RAO CBÇ E CLASSE RESIST.		GASSIS		RICARDOW	01.10.2013 02		
ECM	LOC	RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS		EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED	LIBERADO RELEASED	DATA DATE	VER	
EXEC	ROGER	 HASTE CABECA SEXTAVADA HEXAGONAL BOLT		10001979791 000 03					
VERIF/CHECKED									
LIBER/RELEASED	RAFAELLOPES								
DT LIBER/REL DT	18.03.2013	WMO	JARAGUÁ DO SUL	ENG PRODUTO	FOL/SHEET			1 / 1	